



Veelzijdige compacte tractor  
**CK SERIE** (28~33PK)

**Compact en wendbaar.**

- Milieuvriendelijke en krachtige dieselmotor
- Vierwielaandrijving
- Vouwbeugel
- Stuurbekrachtiging
- Verlicht dashboard
- Compact ontwerp
- Joystickbediening met één hendel
- Royale bodemvrijheid
- Cabine (opt.)
- Fronthef (opt.)
- Frontaftakas (opt.)







Model		CK2810M	CK2810H	CK3310M	CK3310H
<b>Motor</b>					
Fabrikant		Kioti	Kioti	Kioti	Kioti
Maximaal vermogen (ECE-R120)	pk	28	28	33	33
Nominale snelheid	tpm	2600	2600	2600	2600
Max. Koppel	Nm	88	88	105	105
Aantal cilinders		3	3	3	3
Cilinderinhoud	ccm	1.393	1.393	1.647	1.647
Compressieverhouding		21.7:1	21.7:1	21.7:1	21.7:1
Dynamo V / A		13.5/75	13.5/75	13.5/75	13.5/75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	l	25	25	25	25
<b>PTO</b>					
Aftakas achter		540	540	540	540
Aftakas aandrijving		Afhankelijk	Onafhankelijk	Afhankelijk	Onafhankelijk
Midden aftakas	tpm	2000	2000 (opt.)	2000	2000 (opt.)
Aftakas front	tpm	2000/1000 (opt.)	2000/1000 (opt.)	2000/1000 (opt.)	2000/1000 (opt.)
<b>Hydrauliek systeem</b>					
Volume systeem tandpomp		43 l/min (26 l extern)	43 l/min (26 l extern)	43 l/min (26 l extern)	43 l/min (26 l extern)
Positieregeling		Std.	Std.	Std.	Std.
Hefinrichting		Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Maximale hefkracht	kg	811	811	811	811
Maximale hefkracht (610 mm achter kogel)	kg	546	546	546	546
Aantal dubbelwerkende ventielen		1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2
Aandrijflijn		Mechanisch	Hydrostatisch	Mechanisch	Hydrostatisch
Aandrijflijn		4 wd	4 wd	4 wd	4 wd
Transmissie		6 x 2	2 groepen	6 x 2	2 groepen
Differentieelslot achteras		Std.	Std.	Std.	Std.
Type besturing		Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
<b>Snelheid</b>					
Vooruit	km / u	1,10 - 17	0 - 17	1,10 - 17	0 - 17
Achteruit	km / u	1,36 - 6,30	0 - 10,48	1,36 - 6,30	0 - 10,48
<b>Afmeting</b>					
Totale lengte (inclusief heflatten)	mm	2.770	2.770	2.770	2.770
Totale breedte (min. spoor trekkerb.)	mm	1.140	1.140	1.140	1.140
Totale hoogte (vouwbeugel)	mm	2.285	2.285	2.285	2.285
Totale hoogte (cabine)	mm	2.210	2.210	2.210	2.210
Wielbasis	mm	1.520	1.520	1.520	1.520
Bodemvrijheid	mm	345	345	345	345
Draaicirkel	mm	2.530	2.530	2.530	2.530
Gewicht (met vouwbeugel)	kg	1.025	1.025	1.025	1.025
Gewicht (met cabine)	kg	1.205	1.205	1.205	1.205
Max. Toegestaan gewicht	kg	1.850 - 2.185	1.850 - 2.185	1.850 - 2.185	1.850 - 2.185
<b>Banden</b>					
Trekkerbanden voor		6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Trekkerbanden achter		9,5 - 18	9,5 - 18	9,5 - 18	9,5 - 18
Gazonbanden voor		23x 8,5 - 12	23x 8,5 - 12	23x 8,5 - 12	23x 8,5 - 12
Gazonbanden achter		33x 12,5 - 16	33x 12,5 - 16	33x 12,5 - 16	33x 12,5 - 16
Industriebanden voor		23x 8,5 - 12	23x 8,5 - 12	23x 8,5 - 12	23x 8,5 - 12
Industriebanden achter		12 - 16	12 - 16	12 - 16	12 - 16