



KIOTI COMPACT TREKKERS CK22/CK2810/CK35

run ahead of the pack



| MODEL | CK22 | CK22 HST | CK2810 | CK2810 HST | CK35 | CK35 HST |
|---|--|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| MOTOR | | | | | | |
| Model motor | 3C100LWB | | 3A193 | | 3A165LWM | 3A165LWH |
| Type 3 cilinder | Kioti watergekoelde 3-cilinder dieselmotor | | | | | |
| Vermogen (pk) | 22 | | 28 | | 34 | |
| Aftakas vermogen (pk) | 17,5 | 16,2 | 24 | 23 | 27,6 | 26,5 |
| Inhoud (cc) | 1007 | | 1393 | | 1647 | |
| Nomimaal toerental (tpm) | 2800 | | 2600 | | 2600 | |
| Brandstof tank inhoud (ltr.) | 20 | | 25 | | 30 | |
| AANDRIJLIJN | | | | | | |
| Remmen | Enkelvoudige schijf | | Enkelvoudige schijf | | Dubbele schijf | Dubbele schijf |
| Transmissie | Mechanisch | Hydrostatisch | Mechanisch | Hydrostatisch | Omkeer mechanisch | Hydrostatisch |
| Versnellingen | 6V-2A | 2 groep | 6V-2A | 2 groep | 8V-8A | 3 groep |
| Differtentieel slot | Standaard | | Standaard | | Standaard | |
| Remmen | Natte schijf | | Natte schijf | | Natte schijf | |
| Aftakas | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | |
| Aftakas achter (tpm) | 540 | | 540 | | 540 + 1000 | |
| Aftakas midden (optie) (tpm) | (2000) | | (2000) | | (2000) | |
| HYDRAULIEK SYSTEEM | | | | | | |
| Pomp tandwiel | Tandwiel | | Tandwiel (Dubbel) | | Tandwiel (Dubbel) | |
| Capaciteit pomp (l/min) | 29 | | 43 (17 + 26) | | 31,2 | |
| 3-punts hefinrichting | Cat.1 | | Cat.1 | | Cat.1 | |
| Hefvermogen (61cm achter de kogels kg) | 503 | | 503 | | 800 | |
| Hefvermogen aan de kogels | 720 | | 720 | | 1145 | |
| Positie/diepte regeling | Positie | | Positie | | Positie en trekkrachtregeling | |
| Besturing | Servo-direct besturing | | | | | |
| BANDEN | | | | | | |
| Voor trekkerprofiel | 6 - 12 | | 6 - 12 of 7 - 12 | | 7 - 14 | |
| Achter trekkerprofiel | 9,5 - 16 | | 9,5 - 16 of 11,2 - 16 | | 11,2 - 24 | |
| RIJ SNELHEDEN | | | | | | |
| Vooruit (km/u) | 1,10 - 16,22 | 0 - 16,22 | 1,10 - 17,00 | 0 - 17 | 1,57 - 26,00 | 0 - 26,00 |
| Achteruit (km/u) | 1,36 - 6,30 | 0 - 10,48 | 1,36 - 6,30 | 0 - 10,48 | 1,38 - 21,15 | 0 - 14,72 |
| AFMETINGEN | | | | | | |
| Lengte (incl hefinrichting mm) | 2684 | | 2684 | | 3190 | |
| Breedte totaal (mm) | 1121 | | 1250 | | 1385 | |
| Hoogte incl ROPS | 2185 | | 2215 | | 2390 | |
| Wielbasis (mm) | 1470 | | 1520 | | 1680 | |
| Bodemvrijheid (mm) | 310 | | 330 | | 352 | |
| Spoor voor (mm) | 910 | | 960 | | 1105 | |
| Spoor achter (mm) | 890 - 935 | | 950 | | 1102 - 1302 | |
| Draaicirkel (met remmen) | 2,3 | | 2,3 | | 2,9 | |
| Gewicht met banden en ROPS (kg) | 890 | 904 | 956 | 1025 | 1475 | 1480 |

Wijzigingen kunnen aangebracht worden zonder voorafgaande kennisgeving.

STANDAARD UITRUSTING

- Neerklapbare veiligheidsbeugel
- Stuurbekrachtiging
- Sperdifferentieel
- Enkelwerkend ventiel achter
- Joystick voor bediening voorlader
- Volledige verlichting

- Natte schijfremmen
- Snelheidsregeling op 3-punts hef
- 3-punts hefinrichting verstelbaar
- Cruise controle (op HST modellen)
- Verstelbare luxe stoel met veiligheidsgordel
- Aftakas

OPTIONELE UITRUSTING

- Dubbelwerkend hydr ventiel
- Middenonder aftakas
- Frontgewichten
- Contragewicht achter
(alleen i.c.m. trekkerbanden)
- Zonnedak

KIOTI UITRUSTING OPTIE

- Voorlader
- Achterlader
- Maaidekken
- Grondfrezen

