



Compacte tractor met de hoogste gebruikswaarde  
**CK10/20 SERIE (35~40PK)**

**Flexibel en comfortabel.**

- Milieuvriendelijke en krachtige dieselmotor
- Manuele- of HST-transmissie
- Hydrostatische aandrijving met cruise control
- HST dubbele pedalen
- Hoogwaardige comfortabele stoel
- Werklampen voor en achter (alleen cabine)
- Motorkap uit één stuk
- Airconditioning
- Joystickbediening met één hendel (40 pk)
- Achterruit met ruitenwisser en verwarming
- Fronthef (opt.)
- Frontaftakas (opt.)
- Royale bodemvrijheid
- Vouwbeugel (opt.)







Model		CK3520M	CK4020M	CK4010HU	CK4010CH
<b>Motor</b>					
Fabrikant		Kioti	Kioti	Kioti	Kioti
Maximaal vermogen (ECE-R120)	pk	35	35	40	40
Nominale snelheid	tpm	2600	2600	2600	2600
Max. Koppel	Nm	115	120	120	120
Aantal cilinders		3	3	3	3
Cilinderinhoud	ccm	1.826	1.826	1.826	1.826
Compressieverhouding		22:1	22:1	22:1	22:1
Dynamo V / A		12/75	12/75	12/75	12/75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	l	35	35	40	40
<b>PTO</b>					
Aftakas achter		540/750	540/750	540/750	540/750
Maximaal vermogen	pk	30,4	34,8	32	32
Midden aftakas	tpm	2000 (opt.)	2000 (opt.)	2000 (opt.)	2000 (opt.)
Aftakas front	tpm	1000 (opt.)	1000 (opt.)	1000 (opt.)	1000 (opt.)
<b>Hydrauliek systeem</b>					
Volume systeem tandpomp		44,4 l/min (27,04 extern)	44,4 l/min (27,04 extern)	44,4 l/min (27,04 extern)	44,4 l/min (27,04 extern)
Positierегeling		Std.	Std.	Std.	Std.
Hefinrichting		Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Maximale hefkracht	kg	1.030	1.030	1.030	1.030
Maximale Hefkracht (610 mm achter kogel)	kg	740	740	740	740
Aantal dubbelwerkende ventielen		2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
Aandrijflijn		Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijflijn		4 wd	4 wd	4 wd	4 wd
Transmissie		12 x 12	3 groepen	3 groepen	3 groepen
Shuttle Type		Synchro	Synchro	-	-
Differentieelslot achteras		Std.	Std.	Std.	Std.
Type besturing		Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
<b>Snelheid</b>					
Vooruit	km / h	1,65 - 25	0 - 23,91	0 - 23,91	0 - 23,91
Achteruit	km / u	1,61 - 24,36	0 - 21,52	0 - 21,52	0 - 21,52
<b>Afmeting</b>					
Totale lengte (inclusief heflatten)	mm	3.070	3.070	3.070	3.070
Totale breedte (min. spoor trekkerb.)	mm	1.385	1.385	1.385	1.385
Totale hoogte (vouwbeugel)	mm	2.111 - 2.650	2.111 - 2.650	2.111 - 2.650	2.111 - 2.650
Totale hoogte (cabine)	mm	2.330	2.330	2.330	2.330
Wielbasis	mm	1.670	1.670	1.670	1.670
Bodemvrijheid	mm	340	340	340	340
Draaicirkel	mm	2.450	2.450	2.450	2.450
Gewicht (met vouwbeugel)	kg	1.365	1.365	1.365	1.365
Gewicht (met cabine)	kg	1.497	1.497	1.497	1.497
Max. Toegestaan gewicht	kg	2.450-2.800	2.450-2.800	2.450-2.800	2.450-2.800
<b>Banden</b>					
Trekkerbanden voor		7 - 16	7 - 16	7 - 16	7 - 16
Trekkerbanden achter		11,2 - 24	11,2 - 24	11,2 - 24	11,2 - 24
Gazonbanden voor		27x 8,5 - 15	27x 8,5 - 15	27x 8,5 - 15	27x 8,5 - 15
Gazonbanden achter		41x 14,00 - 20	41x 14,00 - 20	41x 14,00 - 20	41x 14,00 - 20
Industriebanden voor		25x8,50 - 14	25x8,50 - 14	25x8,50 - 14	25x8,50 - 14
Industriebanden achter		15 - 19,5	15 - 19,5	15 - 19,5	15 - 19,5