



Subcompact-tractor

CS SERIE (21~26PK)

Dynamisch en compact.

- Premium dieselmotor
- Schakel- of HST-transmissie
- HST dubbele pedalen
- Vierwielaandrijving
- Vouwbeugel
- Verlicht dashboard
- Verlichting
- Midden- en achteraftakas
- Driepuntshef
- Stuurbevestiging
- Ergonomisch ontworpen bestuurdersstoel
- Cabine (opt.)
- Frontheif (opt.)
- Frontaftakas (opt.)





Model		CS2220M	CS2610
Motor			
Maximaal vermogen (ECE-R120)	pk	21	26
Nominale snelheid	tpm	3000	3000
Max. Koppel	Nm	-	68
Aantal cilinders		3	3
Cilinderinhoud	ccm	1.131	1.393
Compressieverhouding		22,8:1	21,7:1
Dynamo V / A		12/50	13,5/75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	l	27	27
PTO			
Aftakas achter		540	540
Aftakas aandrijving		Onafhankelijk	Onafhankelijk
Midden aftakas	tpm	2200	2200
Aftakas front	tpm	2200 (opt.)	2200 (opt.)
Hydrauliek systeem			
Volume systeem tandpomp		21,2 l/min (14,2 l extern)	21,2 l/min (14,2 l extern)
Positieregeling		Std.	Std.
Hefinrichting		Cat. 1	Cat. 1
Maximale hefkracht	kg	800	800
Maximale hefkracht (610 mm achter kogel)	kg	318	318
Aantal dubbelwerkende ventielen		1 + 1 (opt.)	1 + 1 (opt.)
Aandrijflijn		Mechanisch	Hydrostatisch
Aandrijflijn		4 wd	4 wd
Transmissie		6 x 2	2 groepen
Differentieelslot achteras		Std.	Std.
Type besturing		Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
Snelheid			
Vooruit	km / u	0,95 - 15,6	0 - 16,6
Achteruit	km / u	1,18 - 5,97	0 - 11,2
Afmeting			
Totale lengte (inclusief hefplatten)	mm	2,623	2,523
Totale breedte (min. spoor trekkerb.)	mm	1,150	1,150
Totale hoogte (vouwbeugel)	mm	2,226	2,280
Totale hoogte (cabine)	mm	-	1,980
Wielbasis	mm	1,500	1,400
bodemvrijheid	mm	162	162
Draaicirkel	mm	2,540	2,540
Gewicht (met vouwbeugel)	kg	710	700
Gewicht (met cabine)	kg	960	950
Max. Toegestaan gewicht	kg	1360	1225
Banden			
Trekkerbanden voor		5 - 12	6 - 12
Trekkerbanden achter		8 - 16	9,5 - 18
Gazonbanden voor		18 x 8,5 - 10	18 x 8,5 - 10
Gazonbanden achter		26 x 12 - 12	26 x 12 - 12
Industriebanden voor		18 x 8,5 - 10	18 x 8,5 - 10
Industriebanden achter		26 x 12 - 12	26 x 12 - 12