



Voor serieuze taken

## DK SERIE (45~60PK)

### Sterk en solide.

- Milieuvriendelijke en krachtige dieselmotor
- HST-transmissie (6010H/CH)
- Hydraulische omkeerschakeling (type HS)
- Fronthefinrichting (opt.)
- Frontaftakas (opt.)
- Hoogwaardige geveerde stoel
- Quickturn 4wd
- Royale bodemvrijheid
- Stuurbechrchtiging
- Elektrisch dashboard
- Airconditioning (std. 6010CH)
- 2 DW ventielen
- Auto PTO
- Cruise PTO (6010)







Model	DK4510HS(NHS SMAL)	DK5010HS (NHS SMAL)	DK6010H (NHS SMAL)	DK6010CH (NHS SMAL)
<b>Motor</b>				
Fabrikant	Kioti	Kioti	Kioti	Kioti
Maximaal vermogen (ECE-R120)	45	50	60	60
Nominale snelheid	2600	2600	2600	2600
Max. Koppel	150	156	187	187
Aantal cilinders	4	4	3	3
Turbo	Nee	Nee	Ja	Ja
Cilinderinhoud	2,435	2,435	1,826	1,826
Compressieverhouding	22:1	22:1	17,4:1	17,4:1
Dynamo V / A	12/75	12/75	12/75	12/75
Koelsysteem	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	45	45	48	48
<b>PTO</b>				
Aftakas achter	540/750	540/750	540	540
Maximaal vermogen	37,6	40,9	47	47
Midden aftakas	-	-	2000 (opt.)	2000 (opt.)
Aftakas front	1000 (opt.)	1000 (opt.)	1000 (opt.)	1000 (opt.)
<b>Hydrauliek systeem</b>				
Volume systeem tandpomp	54,8 l/min (36,4 extern)	54,8 l/min (36,4 extern)	54,8 l/min (36,4 extern)	54,8 l/min (36,4 extern)
Positieregeling	Std.	Std.	Std.	Std.
Hefinrichting	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1 - 2	Cat. 1 - 2
Maximale hefkracht	1,360	1,360	1,717	1,717
Maximale Hefkracht (610 mm achter kogel)	1,230	1,230	1,467	1,467
Aantal dubbelwerkende ventielen	2	2	2 + 2	2 + 2
Aandrijflijn	Mechanisch	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijflijn	4 wd	4 wd	4 wd	4 wd
Transmissie	16 x 16	16 x 16	3 groepen	3 groepen
Shuttle Type	Hydro shuttle	Hydro shuttle	-	-
Differentieelslot achteras	Std.	Std.	Std.	Std.
Type besturing	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
<b>Snelheid</b>				
Vooruit	0,34 - 32,5	0,34 - 32,5	0 - 29,7	0 - 29,7
Achteruit	0,33 - 31,6	0,33 - 31,6	0 - 20,8	0 - 20,8
<b>Afmeting</b>				
Totale lengte (inclusief heflatten)	3,281	3,281	3,310	3,310
Totale breedte (min. spoor trekkerb.)	1,550 (NHS 1410)	1,550 (NHS 1410)	1,600 (NHS 1480)	1,600 (NHS 1480)
Totale hoogte (vouwbeugel)	2,405	2,405	2,405	2,405
Totale hoogte (cabine)	2,205	2,205	2,205	2,205
Wielbasis	1,810	1,810	1,810	1,810
Bodemvrijheid	386	386	386	386
Draaicirkel	2,630	2,630	2,630	2,630
Gewicht (met vouwbeugel)	1,570	1,570	1,598	1,598
Gewicht (met cabine)	1,790	1,790	1,790	1,885
Max. Toegestaan gewicht	Vouwbeugel 2,885 / Cabine 3,447	Vouwbeugel 2,885 / Cabine 3,447	Vouwbeugel 2,885 / Cabine 3,447	Vouwbeugel 2,885 / Cabine 3,447
<b>Banden</b>				
Trekkerbanden voor	8 - 16	8 - 16	8 - 16	8 - 16
Trekkerbanden achter	12,4 - 24	12,4 - 24	13,6 - 24	13,6 - 24
Radiaal trekker voor	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16
Radiaal trekker achter	360/70 R24	360/70 R24	360/70 R24	360/70 R24
Garden Pro voor	280/70 R18	280/70 R18	280/70 R18	280/70 R18
Garden Pro achter	420/70 R24	420/70 R24	420/70 R24	420/70 R24