



Model		L Platform		
		HX9010 HX9010PC-EU	HX1001 HX1001PC-EU	HX1201 HX1201PC-EU
<b>Motor</b>				
Fabrikant		Daedong	Daedong	Daedong
Model		4JTA-TP5A	4JTA-TP5A	4JTA-TP5A
Motor Basisvermogen	PK (kW)	90.0(67.1)	99.9(74.5)	115.3(86.0)
Motor Boost Vermogen	PK (kW)	8.6(6.4)	10.1(7.5)	10.1(7.5)
Bruto motorvermogen (Base+Boost)	PK (kW)	98.6(73.5)	110.0(82.0)	125.4(93.5)
Gewaardeerde revolutie	rpm	2200	2200	2200
Max. Koppel	Nm	402	442	486
Koppelreserve waarneming	%	30.3	30.4	30
Type		4Cyl., verticale lijn, watergekoeld	4Cyl., verticale lijn, watergekoeld	4Cyl., verticale lijn, watergekoeld
Aantal cilinders		4	4	4
Totale verplaatsing	cc(cu in.)	3,833(233.9)	3,833(233.9)	3,833(233.9)
Turbo Charge		Turbo & Intercooler	Turbo & Intercooler	Turbo & Intercooler
Boring en slag	mm (in.)	103*115(4.055*4.528)	103*115(4.055*4.528)	103*115(4.055*4.528)
Verbrandingssysteem		Directe injectie	Directe injectie	Directe injectie
Compressieverhouding		17:1	17:1	17:1
Injectie timing		Auto Controle	Auto Controle	Auto Controle
Injectie volgorde		1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
Gewicht (droog)	kg (lbs)	≈522(met SCR)	≈522(met SCR)	≈522(met SCR)
Dynamo	VA	12V-110A	12V-110A	12V-110A
Batterij	V-A(20h)			
Koeling		Radiator onder druk, Geforceerde circulatie met waterpomp	Radiator onder druk, Geforceerde circulatie met waterpomp	Radiator onder druk, Geforceerde circulatie met waterpomp
Smeersysteem		Geforceerde smering door tandwielpomp	Geforceerde smering door tandwielpomp	Geforceerde smering door tandwielpomp
<b>Capaciteit</b>				
Brandstoftank	ℓ(us gal)	180(47.55)	180(47.55)	180(47.55)
Ureum tank	ℓ(us gal)	18(4.7)	18(4.7)	18(4.7)
Motorolie (inclusief filter)	ℓ(us gal)	15(3.9)	15(3.9)	15(3.9)
Motor koelvoelstof	ℓ(us gal)	17.4(4.6)	17.4(4.6)	18(4.7)
Transmissie geval	ℓ(us gal)	77	77	77
Ondersteuning van de vooras	ℓ(us gal)	10	10	10
Vooras behuizing	ℓ(us gal)	0.9+0.9	0.9+0.9	0.9+0.9
Remolie	ℓ(us gal)	0.47(0.12)	0.47(0.12)	0.47(0.12)
<b>PTO</b>				
Nominaal aftakvermogen/rpm	PK (kW)/rpm	70(52.25)	80.6(60.2)	83.9(62.6)
Maximaal aftakvermogen	PK (kW)	77.7(58)	80.4(60)	99.2(74)
Efficiëntie van de aftakas	%	86.3	85.8	86.3
Brandstofverbruik aftakas	ℓ/h	18.7	20.8	22.8
Achteraftakas	rpm	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Grond aftakas		540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Midden PTO		Std	Std	Std
Beschermingsdekking		NA	NA	NA
<b>Hydraulisch</b>				
3-punts hefbediening Type		Elektronische controle	Elektronische controle	Elektronische controle
Werkuigpomp (1e)	lpm (cc/rev)	74,8	74,8	74,8
Stuurbekrachtigingspomp	lpm (cc/rev)	46,5	46,5	46,5
Totale hydraulische stroom	lpm (cc/rev)	121,3	121,3	121,3
3-punts koppeling		Categorie II	Categorie II	Categorie II
Type onderste verbinding		Snel	Snel	Snel
Controleer Link type		Telescopisch	Telescopisch	Telescopisch
Top Link type		Draaihaak/Haak	Draaihaak/Haak	Draaihaak/Haak
Type hefstang		Kegelwiel	Kegelwiel	Kegelwiel
Hefcapaciteit				
@liftpunt (Max.)		4410	4410	4410
@24 in.achter liftpunt	kg (lbs)	3630	3630	3630
Type dissel		Dissel	Dissel	Dissel
Max. Dissel verticaal belasting	kg (lbs)	1500(3307)	1500(3307)	1500(3307)
Max. Laadgewicht aanhanger	kg (lbs)	3500(7716)	3500(7716)	3500(7716)
Slepen	KN	18.98	21.06	20.2
Slepende lading	KN	27.5	29.9	20.56
Rijsnelheid	Km/u	2.03	2.71	3.56
Trekkracht	PK (kW)	58.7(43.81)	50.6(67.8)	54.99(73.7)
Aantal standaard afstandslepellen (Voor/achter)		( 4 / 4 )	( 4 / 4 )	( 4 / 4 )
<b>Aandrijving</b>				
Transmissie		Vermogenshuttle Transmissie	Vermogenshuttle Transmissie	Vermogenshuttle Transmissie
Hoofdversnellings x range versnelling		32(2X4X4)	32(2X4X4)	32(2X4X4)
Aantal snelheden		32X32	32X32	32X32
pendeltype		Power Shuttle	Power Shuttle	Power Shuttle
Stuur		Hydrostatische stuurbekrachtiging	Hydrostatische stuurbekrachtiging	Hydrostatische stuurbekrachtiging
Hi-Low		STD	STD	STD
Handvat clutch		Std	Std	Std
Type hoofdrem		Type natte schijf	Type natte schijf	Type natte schijf
Type parkeerrem		Type natte schijf	Type natte schijf	Type natte schijf
Type hoofdkoppeling		Meervoudige natte platenkoppeling	Meervoudige natte platenkoppeling	Meervoudige natte platenkoppeling
Hoofdkoppeling diameter	mm	149	149	149
Mechanisch differentieelslot		Standaard achteraan	Standaard achteraan	Standaard achteraan
LSD		LSD	LSD	LSD
Voorwielaandrijving		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
<b>Reissnelheden</b>				
Vooruit	km/h (mph)	0.24~40.21(0.15~24.99)	0.24~40.21(0.15~24.99)	0.24~40.21(0.15~24.99)
Omgekeerd	km/h (mph)	0.24~39.94(0.15~28.82)	0.24~39.94(0.15~28.82)	0.24~39.94(0.15~28.82)
Vooruit @rated rpm	km/h (mph)	0.23~37.65(0.14~23.39)	0.23~37.65(0.14~23.39)	0.23~37.65(0.14~23.39)
Achteruit @rated rpm	km/h (mph)	0.23~37.39(0.14~23.23)	0.23~37.39(0.14~23.23)	0.23~37.39(0.14~23.23)
<b>Andere kenmerken</b>				
Kantelbare besturing		Std	Std	Std
Telescopische besturing		Std	Std	Std
Type One-Touch Kap		Std	Std	Std
Vlak dek type (ISO-montage met rubberen mat)		Std	Std	Std
<b>Afmetingen</b>				
Totale lengte (zonder frontgewicht en zonder 3-puntshefinrichting)	mm (in.)	4055	4055	4055
Totale lengte (zonder frontgewicht en met driepuntshefinrichting)	mm (in.)	4398	4398	4398
Totale lengte (met frontgewicht en driepuntshefinrichting)	mm (in.)	4767	4767	4767
Totale breedte (minimaal loopvlak)		2 250	2 250	2 250
Spoorbreedte - Voorkant	mm (in.)	1 660	1 680	1 680
Spoorbreedte - Achteraan	mm (in.)	1 790	1 790	1 790
Totale hoogte (CAB) (zonder zwaailicht)	mm (in.)	2843	2843	2843
Wielbasis	mm (in.)	2410	2410	2410
Grond(gewas)vrije ruimte (vanaf stap)	mm (in.)	481	481	481
Draaicirkel (zonder rem)	mm (in.)	(Links) 4.720 (Rechts) 4.540	(Links) 4.720 (Rechts) 4.540	(Links) 4.720 (Rechts) 4.540
Draaicirkel (met rem)	mm (in.)	(Links) 3.870 (Rechts) 3.740	(Links) 3.870 (Rechts) 3.740	(Links) 3.870 (Rechts) 3.740
Gewicht met cabine en AG banden	kg (lbs)	4428	4428	4428

	Max. toegestaan gewicht (EEG 법규 기준)	kg, f(lbs)	7100	7100	7100
<b>Bandenmaat</b>					
AG. Band					
Voor			12.4-24	13.6-24	13.6-24
Achteraan			16.9-34	18.4-34	18.4-34
Grasband					

Model		HX9010		HX1001		HX1201		
		HX9010PC-EU		HX1001PC-EU		HX1201PC-EU		
	Voor		NA		NA		NA	
	Achteraan		NA		NA		NA	
	Industriële band							
	Voor		NA		NA		NA	
	Achteraan		NA		NA		NA	
	Radiaal E[O]		NA		NA		NA	
	Voor							
	Achteraan							
<b>Andere kenmerken (Std. of Opt.)Opt.</b>								
<b>T/M</b>	Kruip versnelling		Std		Std		Std	
	4WD		Std		Std		Std	
	(Zet uit) 4WD Lock		Std		Std		Std	
	Snelle draai		NA		NA		NA	
	Auto 4WD		Std		Std		Std	
	Front PTO		NA		NA		NA	
	Achteraftakas		Std		Std		Std	
	Parkeerslot		Std		Std		Std	
	Gewicht	Voorgewicht	(kg/EA)X7개↑(kg)	Opt 50X10(500)	Opt 50X10(500)	Opt 50X10(500)	Opt 50X10(500)	Opt 50X10(500)
		Achteraan gewicht	(kg/EA)X7개↑(kg)	Opt 100X2(200)	Opt 100X2(200)	Opt 100X2(200)	Opt 100X2(200)	Opt 100X2(200)
	Steu voor frontgewicht		Std		Std		Std	
<b>Hydraulisch</b>	Hydraulische klep achteraan	Aantal kleppen	Std : 2 ( Opt : 1 )	Std : 2 ( Opt : 1 )	Std : 2 ( Opt : 1 )	Std : 2 ( Opt : 1 )	Std : 2 ( Opt : 1 )	
	Joystick ventiel		Std		Std		Std	
	AUTO PTO		Std		Std		Std	
	Dieptecontrole		NA		NA		NA	
	Ontwerpcontrole		Std		Std		Std	
	Zelfnivellerend		NA		NA		NA	
	One Touch Floating		Std		Std		Std	
	Terug naar boven		NA		NA		NA	
	Kom op		NA		NA		NA	
	Snelkoppeling		Economie		Economie		Economie	
	<b>Buiten</b>	ROPS-stijl		NA		NA		NA
		Voorspatbord		Std		Std		Std
		Achterspatbord (verlengd)		Std		Std		Std
		Achteruitkijspiegel		Std (telescopisch/Dubbel)		Std (telescopisch/Dubbel)		Std (telescopisch/Dubbel)
		Parkeerrem		Std		Std		Std
	Luchtreiniger		Droog, 9", Dubbel		Droog, 9", Dubbel		Droog, 9", Dubbel	
	Voorreiniger		NA		NA		NA	
<b>Andere</b>	Batterij		Std		Std		Std	
	Hoorn		Std		Std		Std	
	7 pins aansluiting		Std		Std		Std	
	Waarschuwing differentieelblokkering		NA		NA		NA	
	Koplamp		Std		Std		Std	
		Werklamp	Voor	Std (BULB 4EA)	Std (BULB 4EA)	Std (BULB 4EA)	Std (BULB 4EA)	
			Achteraan	Std (BULB 2EA)	Std (BULB 2EA)	Std (BULB 2EA)	Std (BULB 2EA)	
			Kant (LED)	Opt(LED 2EA)	Opt(LED 2EA)	Opt(LED 2EA)	Opt(LED 2EA)	
		Signaal Lamp		Std		Std		Std
		Plaat Lamp		Std		Std		Std
	Achterlijke lamp		NA		NA		NA	
	Reflector (EEG)		Std		Std		Std	
	Baken		Opt		Opt		Opt	
	Automatische kamerlamp		Std		Std		Std	
	Batterijchakelaar		Std		Std		Std	
	Airconditioning		Std		Std		Std	
	Verwarming		Std		Std		Std	
	Achterruitenwisser		Std		Std		Std	
	Hot-Wire achterrui		Std		Std		Std	
	Stereo		Bluetooth Audio		Bluetooth Audio		Bluetooth Audio	
	Koelkast/Verwarmingskast		Opt		Opt		Opt	
<b>Seat</b>	Draaibaar	Luchtvering	Std		Std		Std	
		Verwarme stoel	Std		Std		Std	
		Materiaal	Stof		Stof		Stof	
		OPS	Std		Std		Std	
	Stoelventilator	Seat	Std		Std		Std	
		Materiaal	Stof		Stof		Stof	
		opvouwbaar	Std		Std		Std	
Instructie stoel	Veiligheidsgordel	Std		Std		Std		
	Zonneklep		Std		Std		Std	
	Fronthef		NA		NA		NA	
	Trekhaak (geïntegreerd in gewichtssteun)		Std		Std		Std	
	Staartpijp		Verticaal		Verticaal		Verticaal	
	SAM (vonkenvanger)		NA		NA		NA	
	Grillebescherming vooraan		NA		NA		NA	
	SMV teken		NA		NA		NA	
	Tankdop		NA		NA		NA	
	Ureum Tankdop		NA		NA		NA	
	PTO deksel		Std		Std		Std	
	Bekerhouder		Std		Std		Std	
	Step Mat		NA		NA		NA	
	Achterwaarts alarm		Std		Std		Std	
	Parkeeralarm		Std		Std		Std	
	3Pin Socket		Std		Std		Std	
	Buitenlift controle		Std		Std		Std	
	Powershuttle Reactie		Std		Std		Std	
	Escort Lamp Controle		Std		Std		Std	
	Veiligheidscontrole		Std		Std		Std	
	Stopcontact		Std		Std		Std	
	PTO Cruise		Std		Std		Std	
	Achterste camera		NA		NA		NA	
	Eco Signaal		Std		Std		Std	
	Snelheidsmeter		Std		Std		Std	