

**5** GARANTIE  
JAAR



Compacte tractor met de hoogste gebruikswaarde

## CK30 SERIE (25~50 PK)

Flexibel en comfortabel.

- Milieuvriendelijke en krachtige dieselmotor
- Manuele- of HST-transmissie
- Hydrostatische aandrijving met cruise control
- HST dubbele pedalen
- Hoogwaardige comfortabele stoel
- Werkklampen voor en achter (alleen cabine)
- Motorkap uit één stuk
- Easy Speed std. op Hst modellen
- Airconditioning (cabine)
- Joystickbediening met één hendel (40 pk)
- Achterruit met verwarming (wisser opt.)
- Fronthef (opt.)
- Frontaftakas (opt.)
- Royale bodemvrijheid
- Royale bodemvrijheid
- Vouwbeugel (opt.)



Model	CK2630D	CK2630M/H/CH	CK3530M/H/CH	CK4030M/H/CH	CK5030M/H/CH
<b>Motor</b>					
Fabrikant	Kioti	Kioti	Kioti	Kioti	Kioti
Maximaal vermogen (ECE-R120)	25	25	35	40	50
Nominaal toerental	2400	2400	2600	2600	2600
Max. Koppel	84	84	115	118	166
Aantal Cilinders	3	3	3	3	3
Cilinderinhoud	1647	1647	1826	1826	1826
Compressieverhouding	22:1	22:1	22:1	22:1	22:1
Dynamo	V / A	12/75	12/75	12/75	12/75
Koelsysteem	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	34	34	34	34	34
<b>Aftakas</b>					
Aftakas type	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Aftakas achter	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
Maximaal vermogen	21	21	28,9	32	32
Midden aftakas (opt.)	2000	2000	2000	2000	2000
Front aftakas (opt.)	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Hydrauliek systeem</b>					
Volume systeem tandpomp	39.6 l/min (24 l extern)	39.6 l/min (24 l extern)	43 l/min (26 l extern)	43 l/min (26 l extern)	43 l/min (26 l extern)
Positie regeling	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Hefinrichting	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5
Maximale hefkracht	1030	1030	1030	1030	1030
Maximale hefkracht (610mm achter kogel)	740	740	740	740	740
Aantal dubbelwerkende ventielen	1 (2e optie)	1 (2e optie)	1 (H) 2(CH)	2	2
Voorlader joystick met 2 DW	Optie	Std.	Std.	Std.	Std.
Aandrijflijn	12 voorruit/12 achterruit	Mech of HST 3 groep	Mech of HST 3 groep	Mech of HST 3 groep	Mech of HST 3 groep
Aandrijflijn	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Shuttle Type voorruit/achterruit	Synchro shuttle	Synchro of HST	Synchro of HST	Synchro of HST	Synchro of HST
Differentieelslot achteras	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Type besturing	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
<b>Snelheid</b>					
Voorruit	1.31 - 15.50	0 - 16.11	0 - 25.48	0 - 25.48	0 - 25.48
Achterruit	1.27 - 15.10	0 - 11.28	0 - 17.58	0 - 17.58	0 - 17.58
Easy Speed verbinding rijpedaal en motor	nvt	Std.	Std.	Std.	Std.
<b>Afmeting</b>					
Totale lengte (incl. hefflatten)	3070	3070	3070	3070	3070
Totale breedte (min spoor trekkerb.)	1385	1385	1385	1385	1385
Totale hoogte (vouwbeugel)	2118	2507	2507	2507	2507
Totale hoogte cabine	nvt	2359	2359	2359	2359
Wielbasis	1670	1670	1670	1670	1670
Bodemvrijheid	340	340	340	340	340
Draaicirkel	2450	2450	2450	2450	2450
Gewicht met vouwbeugel	1215	1240	1240	1240	1240
Gewicht met cabine	nvt	1503	1578	1578	1578
<b>Banden</b>					
Trekkerbanden voor	7 - 16	7 - 16	7 - 16	7 - 16	7 - 16
Trekkerbanden achter	11.20 - 24	11.20 - 24	11.20 - 24	11.20 - 24	11.20 - 24
Gazonbanden voor	27x8.5-15	27 x 8.5-15	27 x 8.5-15	27 x 8.5-15	27 x 8.5-15
Gazonbanden achter	41 x 14-20	41 x 14-20	41 x 14-20	41 x 14-20	41 x 14-20
Galaxy Golf Turf special voor	27 x 12LL-15	27 x 12LL-15	27 x 12LL-15	27 x 12LL-15	27 x 12LL-15
Galaxy Golf Turf special achter	41 x 18LL - 16.10	41 x 18LL - 16.10	41 x 18LL - 16.10	41 x 18LL - 16.10	41 x 18LL - 16.10
Industriebanden voor	25 x 8.50 -14	25 x 8.50 -14	25 x 8.50 -14	25 x 8.50 -14	25 x 8.50 -14
Industriebanden achter	15 - 19.50	15 - 19.50	15 - 19.50	15 - 19.50	15 - 19.50

\* Wijzingen voorbehouden.