

5 GARANTIE
JAAR



Subcompact-tractor
CS SERIE (21~25 PK)

Dynamisch en compact.

- Premium dieselmotor
- Schakel- of HST-transmissie
- HST dubbele pedalen
- Vierwielaandrijving
- Vouwbeugel
- Verlicht dashboard
- Verlichting
- Midden- en achteraftakas
- Driepuntshof
- Stuurbekrachtiging
- Ergonomisch ontworpen bestuurdersstoel
- Cabine (opt.)
- Fronthef (opt.)
- Frontaftakas (opt.)



Model		CS2220U-EU mech	CS2510HST	CS2520HST-GE
Motor				
Model		3c100LWM-E1	3c100LWH-E2	3c100LWH-E2
Maximaal vermogen (ECE-R120)	pk	21	24,5	24,5
Toerental RPM max.	tpm	3.200	3.200	3.200
Maximaal koppel	Nm	46	54	54
Aantal cilinders		3	3	3
Cilinderinhoud	cc	1007	1007	1007
Compressieverhouding		21,1	21,1	21,1
Dynamo	V / A	13,5 / 75	13,5 / 75	13,5 / 75
Koelsysteem		Watergekoeld	Watergekoeld	Watergekoeld
Inhoud brandstoftank	l	23,5	25,5	25,5
Aftakas PTO				
Aftakas Achter		540	540	540
Koppeling		Mechanische voetkoppeling	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Aftakas midden	tpm	2.200	2.200	2.200
Hydraulisch systeem				
Opbrengst systeem	ltr. / min	25,7 (18,7 l extern)	24,6 (18,7 l extern)	26,4 (18,7 l extern)
Positie regeling		Ja	Ja	Ja
Hef categorie		CAT 1	CAT 1	CAT 1
Maximale hefkracht	kg	715	715	715
Maximale hefkracht (610mm achter kogel)	kg	318	318	318
Aantal hydraulische ventielen		1 x Standaard	1 x Standaard (2de optie)	1 x Standaard (2de optie)
Transmissie type		Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aandrijving assen		2 en 4 WD	2 en 4 WD	2 en 4 WD
Achter differentieel		Standaard	Standaard	Standaard
Stuursysteem		Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
Stuur positie		Vast	Vast	Verstelbaar
Voorlader joystick		i.c.m. met voorlader	i.c.m. met voorlader	Op trekker uitgerust
Snelheden				
Voorruit	km/h	1.13-19.32	0-16.6	0-16.6
Achterruit	km/h	1.39-7.50	0-11.2	0-11.2
Afmetingen				
Totale lengte (incl achterhef)	mm	2.523	2.523	2.623
Totale breedte	mm	1.070 (AG)	1.070	1.070
Totale hoogte ROPS	mm	2.123 (AG)	2.280	2.280
Totale hoogte cabine	mm	1.990	1.990	1.990
Wielbasis	mm	1.500	1.400	1.400
Bodemvrijheid	mm	190 (AG)	162	162
Stuurcirkel	mm	2.526 (AG)	2.540	2.540
Gewicht ROPS versie	kg	710	700	705
Gewicht Kabine versie	kg	-	875	875
Banden				
Voorbanden std type		5-12	-	-
Achterbanden std type		8-16	-	-
Gazon voorwielen		18 x 8.5-10 R3	18 x 8.5-10 R3	18 x 8.5-10 R3
Gazon achterwielen		26 x 12.00-12 R3	26 x 12.00 R3	26 x 12.00 R3
Industrie voorwielen		18 x 8.5-10 R4	18 x 8.5-10 R4	18 x 8.5-10 R4
Industrie achterwielen		26 x 12.00 R4	26 x 12.00 R4	26 x 12.00 R4

* Wijzingen voorbehouden.